

calza de hule

Material aislante de hule neopreno, fabricado con dureza shore A de 80 pts \pm 5, apegándose a la recomendación de los fabricantes de vidrio para lograr un óptimo desempeño.

Ventajas

- Memoria (recuperación de la sección).
- Larga vida de trabajo sin perder sus propiedades.
- Tiene la dureza adecuada y aislantes al calor para así prevenir ruptura de cristales.
- Su dureza le permite utilizar por cada 15 kg. de vidrio dos calzas de 3 cm.

Usos

- Evitar el contacto del vidrio con productos de diferentes características, con lo que se logra que el cristal trabaje en forma independiente, evitando rupturas y problemas generales a las edificaciones actuales.

Presentaciones

- 1/8" x 3/8" x 4"
- 3/16" x 3/8" x 4"
- 1/4" x 3/8" x 4"
- 3/8" x 3/8" x 4"
- 3/8" x 1/2" x 4"
- 1/4" x 1" x 4"

Colores

■ Negro



respaldo sof rod / HBR

Cordón de apoyo cilíndrico fabricado de espuma de poliolefin o polietileno cilíndrico impermeable. El interior está formado por una serie de celdas abiertas y cerradas, mismas que permiten elasticidad y eliminan el problema de burbujeo si la capa exterior se llega a romper.

Ventajas

- Variedad de diámetros.
- Al lograr el correcto diseño de la junta, permite ahorro de sellador.

Usos

- Se utiliza en juntas de expansión para limitar la cantidad de sellador aplicado, para impedir que el sellador se adhiera a una tercera superficie y para permitir un buen diseño de la junta.
- Respaldo de selladores que se aplican en frío.

Presentaciones

- Sofrod-poliolefin
 - 1/8"
 - 3/8"
 - 5/8"
- HBR-polietileno
 - 1/4"
 - 1/2"
 - 3/4"
 - 1"
 - 1 1/2"

Colores

■ Gris



ultraspan®

Silicón extruido de sección preformada.

Ventajas

- Alta capacidad de movimiento.
- Resistencia a la suciedad
- Fácil de instalar
- Alta resistencia a la tracción.
- Excelente resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al Ozono.
- Los canales o ribs mantienen el espesor mínimo para aplicar el silicón silpruf.
- Diferentes anchos.

Presentaciones

- Ancho de línea 1.5" y 2"

Colores

2 colores de línea y 6 sobre pedidos mínimos.

